





Le système de graver avec une pince en négatif ou bien en positif, un morceau de plomb auquel il est possible d'insérer tout fil perlé ou toute ficelle et de l'écraser avec une pince, prend le nom de scellé de plomb.

Le scellé de plomb, avec certaines symbologies, précède de loin le système de signature authentique..


En effet, moins l'écriture était répandue, plus il était nécessaire d'utiliser un autre moyen de garantie et de reconnaissance personnelle, rendant en même temps la duplication très difficile.

D'origine très ancienne, (il y a 3.000 ans), le scellé de plomb était utilisé comme moyen pour fermer les différents récipients et pour assurer l'intégrité du contenu. De cette manière, les origines de la marchandise étaient aussi garanties, comme signe d'identification de son titulaire et de ses propriétés.





DESCRIPTION 2/2





Aujourd'hui, les scellés de plomb sont beaucoup utilisés pour garantir des éventuelles altérations les compteurs d'eau, d'électricité et de gaz.

Les scellés peuvent être personnalisés et numérotés progressivement.

Une fois que le fil perlé pour sceller a été passé dans les points stratégiques pour l'approvisionnement de l'énergie, le même fil est inséré dans les trous du scellé et il est bloqué avec une pince appropriée.

Les pinces peuvent elles aussi être personnalisées avec logo, numéro ou bien avec des codes alphanumériques.







ARTICLE	DIAMETRE mm	EPAISSEUR mm	Qté par KG
Scellé plomb	16	6,3	98
Scellé plomb	14	6	150
Scellé plomb	13	6	170
Scellé plomb	12	5,5	230
Scellé plomb	11	5,8	255
Scellé plomb	10	5	315
Scellé plomb	8	5	440

Matériau: 99,9% de plomb





PINCES POUR SCELLÉS DE PLOMB



Art 464/175: Longueur 175 mm pour scellés jusqu'à 12 mm de diam.


Art 464/200 : Longueur 200 mm pour scellés jusqu'à 15 mm de diam.




Art 466/175: Longueur 175 mm pour scellés jusqu'à 12 mm de diam.

Art 466/220 : Longueur 220 mm pour scellés jusqu'à 15 mm de diam.

EXEMPLES DE GRAVURE









FIL PERLÉ POUR SCELLÉS DE PLOMB



Fil perlé GALVANISÉ pour scellés de plomb



Fil perlé en ACIER INOX pour scellés de plomb



Fil perlé en CUIVRE pour scellés de plomb



Fil perlé en LAITON pour scellés de plomb



Fil perlé en NYLON-CUIVRE pour scellés de plomb



Câble en ACIER INOX PLASTIFIÉ pour scellés de plomb

Tous les fils pour scellés proposés par LeghornGroup conviennent à tout modèle de scellé à fil.

Ils peuvent être livrés en bobines de plusieurs longueurs ou bien en morceaux de mesure standard selon les besoins du client.

Les fils pour scellés de diamètre jusqu'à 2,5mm peuvent être réalisés à la demande.





WORLD CONTACTS

3301 d

General e-mail: info@leghorngroup.com



LeghornGroup ITALY www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA www.leghorngroup.com

LeghornGroup BELGIUM

www.leghorngroup.be www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA

www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.

www.leghorngroup.cz www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN

www.leghorngroup.es



Since 1978

LeghornGroup srl

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livorno, Tuscany, Italy

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621 - www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com