3065

LeghornGroup

Protection - Control - Identification - Tracking

Since 1978

Scellés de sécurité

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ

3. LeghornGroup vision et valeurs
4. Qui sommes-nous?

SCELLÉS À CLOU ISO 17712:2013
5. NEPTUNSEAL STANDARD
SCELLÉS À BARRE ISO 17712:2013
6. FORKSEAL C.
7. NEW FORKSEAL
8. BLOCKBAR
SCELLÉS À CÂBLE ISO 17712:2013
13. CABLESEAL 3,5 mm
14. CABLESEAL 4 mm
15. CABLESEAL 5 mm
SCELLÉS À CÂBLE STANDARD
9. CABLESEAL 1 mm
10. CABLESEAL 1,5 mm
11. CABLESEAL 2,5 mm
12. CABLESEAL 3 mm
SCELLÉS NON AJUSTABLES EN MÉTAL (STRAPSEAL)
16. BALLOOONSEAL
17. METALSEAL
18. STRAPSEAL
SCELLÉS DE SÉCURITÉ NUMÉROTÉS À UTILISER AVEC UN FIL (ALUMINUM)
19. CRIMPSEAL (MÉTAL)
20. CRALUSEAL (MÉTAL)
21. CRALUPLIER
23. ALLUSEAL
SCELLÉS DE SÉCURITÉ NUMÉROTÉS À UTILISER AVEC UN FIL (PLASTIQUE)
24. PLOMBEX
25. ANCHORCLICK
26. ANCHORFLAG
27. TWISTSEAL
28. TRITON
SCELLÉS NON AJUSTABLES EN PLASTIQUE (STRAPSEAL)
30. CARSEAL
31. HORNSEAL 215
32. HORNSEAL 260
33. RINGLABELSEAL 215
34. RINGLABELSEAL 260
SCELLÉS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES EN PLASTIQUE (100% PLASTIQUE)
35. TWIGGYSEAL 2,2x190 (impression laser)
36. TWIGGYSEAL 2,2x255 (impression laser)
37. EASYTIGHT 6x294 (impression transfert d'encre)
38. BAGSEAL 6x420 (impression transfert d'encre)
39. SIMPLESEAL 6x294 (impression laser)
40. LONGSEAL 6x420 (impression laser)
41.TITANSEAL 5x328 (impression transfert d'encre)
42. TITANSEAL 5x424 (impression transfert d'encre)
43. HERACLIS 5x298 (impression transfert d'encre)
44. HERACLIS 5x394 (impression transfert d'encre)
45. ORION 5x258 (impression transfert d'encre)
46. ORION 5x354 (impression transfert d'encre)
47. ADJUSTSEAL 3,3x315 (impression transfert d'encre)
48. ADJUSTSEAL 3,3x425 (impression transfert d'encre)

SCELLÉS DE SÉCURITÉ AJUSTABLES EN PLASTIQUE (BLOCAGE MÉTALLIQUE)
29. MEROPESEAL 1mm
29. ALCYONESEAL 1mm
49. SCITESEAL 3,3 mm
50. SCITESEAL LGH 103 2mm
51. FRISSOSEAL double numérotation 2x315
52. JUPITER 1,3x225
53. JUPITER 2,315
54. JUPITER 2x425
55. JUPITER 3,3x315
56. JUPITER 3,3x425
57. HECTORSEAL 7,5x430
SCELLÉS POUR BIDON
58. DRUMLOCK
SCELLÉS POUR BOÎTE
59. TOTEBOX SEAL 37x16
60. POSTAL BLOCK
SCELLÉS POUR SACS DE SÉCURITÉ
61. ZIP STOP STANDARD ET CODE-BARRES
SCELLÉS DE SÉCURITÉ NON NUMÉROTÉS
22. URANUS SEAL POUR EXTINCTEURS
24. PLOMBEX
AUTRES PRODUITS EN PLASTIQUE
62. CONNECTIONLOCK
FILS POUR SCELLAGE
63. FIL PERLÉ GALVANISÉ 1 mm
64. FIL PERLÉ ACIER INOX 1 mm
65. FIL PERLÉ EN CUIVRE1mm
66. FIL PERLÉ EN LAITON 1 mm
67. FIL PERLÉ NYLON CUIVRE1 mm
68. CÂBLE EN ACIER INOX PLASTIFIÉ
69. FIL ACIER PLASTIFIÉ
70. FIL NYLON PLASTIFIÉ

PRODUCTION PLASTIQUE
70.

NOTE:
Dans nos deux usines, en Italie et en République Tchèque, nous avons généralement en stock approximativement 8.000.000 scellés de sécurité imprimés avec "SEALED" + numérotation. Expédition en 1 jour.

Nous pouvons expédier en 1 ou 2 jours des commandes personnalisées de petit volume. (Expédition Platinum)

Nous pouvons expédier en 7-10 jours des commandes personnalisées de moyen volume. (Expédition Gold)

Nous pouvons expédier en 20-25 jours de grandes quantités de commandes personnalisées. (Livraison normale)

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com



Objectif

L'objectif principal de **LeghornGroup** est de se présenter efficace, responsable et productif dans le domaine des systèmes de sécurité et antieffraction.
LeghornGroup veut se définir comme l'entreprise de référence dans ce secteur, se qualifier comme producteur avec un fort engagement en recherche et développement de produits et de solutions, novateurs et influents.

Responsabilités

LeghornGroup srl reconnaît avoir cinq principes de responsabilités:

1. Envers ses propres associés en protégeant leurs investissements et leur garantissant un rendement adéquat.
2. Envers ses clients en s'occupant des clients existants, en développant des relations avec de nouveaux clients et en maintenant leur fidélité en proposant une variété de produits et des services de qualité en termes de prix, de qualité, de sécurité et d'impact environnemental minimal.
3. Envers son propre personnel et ses collaborateurs en respectant leurs droits, en leurs offrant de bonnes conditions de travail, et en leurs assurant une satisfaction personnelle et professionnelle. Promouvoir le développement et la valorisation maximale du talent de chaque individu et assurer l'égalité des chances en matière d'emploi; encourager l'implication du personnel dans la planification et la gestion de leur propre travail, ainsi que l'application au quotidien de la vision et des valeurs de la Société.
4. Envers tous les individus avec lesquels elle instaure des rapports d'affaires. assurer des avantages mutuels avec les partenaires contractuels et les fournisseurs, favoriser l'application de ces visions et valeurs. La volonté de promouvoir ces principes sera un facteur décisif pour instaurer ou maintenir de telles relations.
5. Envers la communauté. en réalisant son activité en tant que membre responsable de la société, en respectant les lois des pays où **LeghornGroup** opère. En manifestant son soutien pour les droits fondamentaux de l'homme en accord avec son rôle d'entreprise légitime, et en prêtant une attention particulière à la santé, à la sécurité et à l'environnement, en cohérence avec son engagement pour un développement durable.

Principes économiques

Le profit économique est essentiel pour assumer les responsabilités susmentionnées et continuer à exercer ses activités; est un paramètre permettant d'évaluer l'efficacité et la valeur que les clients attribuent aux produits et services proposés par LeghornGroup. Le profit est essentiel pour disposer et distribuer les ressources nécessaires et pour alimenter le flux continu d'investissements nécessaires au développement et à la production de nouveaux systèmes capables de bloquer l'altération mais également l'immigration illégale ou les actes de terrorisme, tout en préservant la sécurité de la communauté civile.
"La contribution la plus importante que toute entreprise puisse apporter au progrès social consiste à gérer ses activités de la manière la plus efficace possible, sans jamais détourner l'attention de ces valeurs qui sont à la base de toute société civile. C'est pourquoi Leghorn est et sera toujours impliquée dans des activités que nous croyons inséparables de nos activités quotidiennes dans le secteur de la sécurité, telles que des programmes éducatifs, des dons et un engagement social".
Luciano Grapsa – Président de LeghornGroup.

Qui sommes-nous ?

Depuis 1978, **LeghornGroup** est un fabricant et distributeur de scellés et de produits pour la sécurité des biens et des personnes, avec une spécialisation dans les applications de logistique et de transport.
Fort de la grande expérience acquise et des capacités disponibles en interne pour la création de produits et de systèmes, même personnalisés, capables d'apporter une réponse exhaustive et résolue à tous les problèmes liés à la sécurité, **LeghornGroup** s'est imposé comme l'un des leaders européens de la fourniture de produits à haute valeur ajoutée en sécurité.

Avec des bureaux opérationnels et commerciaux en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et au Moyen-Orient, ainsi que des installations de production propriétaires pour la construction des pièces en plastique et en métal des joints, **LeghornGroup** peut se prévaloir d'un contrôle total de ses produits et d'un support clientèle étendu au niveau mondial.
En outre, les entreprises électroniques et informatiques du groupe travaillent depuis plus de dix ans à enrichir les produits de sécurité de **LeghornGroup**, avec des fonctionnalités techniques de plus en plus innovantes, pour rendre notre avenir plus tranquille et protégé par ceux qui essaient de toutes les manières de violer nos biens ou nos informations.

PROTECTION: LeghornGroup peut protéger vos marchandises et vos biens avec des scellés de sécurité et divers produits contre l'altération. L'entreprise peut créer des solutions techniques sur mesure pour répondre aux exigences du client.

CONTRÔLE: LeghornGroup garantit que les biens et les personnes peuvent être surveillés à l'aide de produits de sécurité et de solutions matérielles et logicielles complètes intégrées qui permettent à l'opérateur de surveiller et d'intervenir en temps réel, même à distance..

IDENTIFICATION: La compréhension de l'authentification de LeghornGroup, ainsi que leurs produits et solutions techniques innovants, permettent aux utilisateurs d'identifier de façon unique et sûre les biens, les véhicules, les conteneurs, les animaux et les personnes.

TRAÇABILITÉ: Les dispositifs de suivi GPS en temps réel de LeghornGroup permettent aux utilisateurs de surveiller l'emplacement, le statut et les mouvements des véhicules et des personnes.

Des solutions techniquement efficaces et rentables:
Après une analyse approfondie des besoins du client, **LeghornGroup** développe sa propre proposition technico-économique, en maximisant le rapport performances/prix. Nous respectons mais ne craignons ni la concurrence européenne ni celle avec laquelle nous interagissons depuis des années, ni la nouvelle concurrence asiatique que nous parvenons souvent à vaincre grâce à nos compétences en résolution de problèmes à l'égard du client et à la forte créativité de nos collaborateurs.

Conception interne et production directe:
LeghornGroup dispose d'un personnel interne possédant une expérience qualifiée et des compétences verticales dans les solutions de sécurité, comprenant des ingénieurs en mécanique et des ingénieurs en électronique et en informatique. Le groupe technique est confronté et résout quotidiennement les problèmes les plus variés inhérents aux produits et systèmes anti-altération.

En plus de pouvoir compter sur des installations de production modernes et propriétaires, **LeghornGroup** est en mesure d'intervenir directement dans le processus de production, en l'adaptant si nécessaire, en créant même des machines spéciales qui serviront à produire l'article demandé.

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

NEPTUNESEAL (ISO 17712:2013)
Scellé à clou pour conteneur

DESCRIPTION:

° Notre modèle **NEPTUNESEAL** fut le premier à être certifié ISO17712: 2013 avec diamètre interne de la partie métallique supérieur à 18mm.

Notre innovation spéciale (pat pending) consiste à avoir créé sur le clou métallique deux ailettes qui s'intègrent parfaitement dans les deux canaux présents à l'intérieur de la «femelle».
Cette disposition rend impossible la manipulation de la rotation très rapide de la "femelle". Conformément à la nouvelle législation, Toute tentative d'**EFFRACTION** endommagera **IRRÉMÉDIABLEMENT** le scellé de sécurité.



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

° Pièces en plastique: ABS de polystyrène conforme à la directive **RoHS (Restriction of Hazardous Substances) énumérée dans la directive européenne 2002/EC.**

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013 HSS (scellé de haute sécurité) AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

250 scellés par carton
Dimensions du carton: 39x19x16 cm
Poids du carton: 13,3 kg



34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

LeghornGroup

ISO 9001 ISO17712

FORKSEAL C (ISO 17712:2013)
Scellé à barre pour conteneur

DESCRIPTION:

Ce scellé de sécurité agit en serrant les deux barres centrales du conteneur en bloquant de façon évidente l'ouverture des portes.

Le FORKSEAL® possède toute une gamme de caractéristiques techniques qui en font un produit très sûr.



<u>En effet, en douze ans de production, il n'y a jamais eu d'altération inexplicable sur un conteneur fermé par FORKSEAL®.</u>

Le Forkseal® a été créé par des techniciens de LeghornGroup sur la base de leurs propres expériences et des conseils de certains gestionnaires de transport internationaux, exaspérés par les manques inexplicables de marchandises lors du transport par conteneur.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression: GRAVURE À CHAUD SUR LE PIN DE FERMETURE.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 6 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 15 caractères sur une ligne.
° Logo disponible sur demande.
° Le logo et la numérotation sont également répétés sur la barre de métal.
° La numérotation est également répétée sur le corps métallique du manchon de fermeture.



MATÉRIAU:

° Acier galvanisé

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013
HSS (scellé de haute sécurité)
AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

COULEURS DISPONIBLES POUR LA TÊTE DE FERMETURE:

Rouge - Jaune - Bleu - Orange - Vert - Noir – Blanc

EMBALLAGE:

Carton avec 25 scellés emballés séparément
Taille du carton: 50x20x15 cm
Poids du carton : 15 kg

NEW FORKSEAL (ISO 17712:2013)
Scellé à barre pour conteneur

Le **NEW FORKSEAL** est le fruit de 25 années d'expérience dans la lutte contre toute forme d'effraction dans le secteur des transports.

Cette barre antivol pour conteneur vous aidera également à éviter tous les problèmes liés à l'immigration illégale et à l'introduction de matériel contaminant.



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° **SUR LA BARRE**:

° La personnalisation et la numérotation sont gravées sur le métal de la barre et sont également indiquées sur le clou de fermeture.

° Numérotation sur la barre jusqu'à 6 chiffres.

° Un code alphanumérique est également possible.

° **SUR LA DOUILLE**:

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Il est également possible de créer un code-barres.

° Douilles disponibles en 16 couleurs différentes.



MATÉRIAU:

° Acier galvanisé

CERTIFICATIONS:

Conforme à ISO 17712: 2013

HSS (scellé de haute sécurité)

AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ

COULEURS DISPONIBLES POUR LA TÊTE DE FERMETURE:

Rouge - Jaune - Bleu - Orange - Vert - Noir – Blanc

EMBALLAGE:

Carton avec 25 scellés emballés séparément

Taille du carton: 50x20x15 cm

Poids du carton : 15 kg



LeghornGroup

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie

Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621

www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

ISO 9001 ISO17712

BLOCK BAR (ISO 17712:2013)
Scellé à barre pour conteneur

DESCRIPTION:

Le BLOCK BAR est une barre antivol certifiée ISO 17712:2013.

Dans le domaine des barres antivol, nous pensons qu'il est l'un des scellés le plus économique au Monde.

Numérotation consécutive uniquement sur la goupille de verrouillage.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° INCISION SUR LE MÉTAL:
° Numérotation séquentielle jusqu'à six chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 10 caractères.
° Possibilité de logos sur demande.

MATÉRIAU:
° Acier galvanisé

CERTIFICATIONS:
Conforme à ISO 17712: 2013
HSS (scellé de haute sécurité)
AVEC ISO / PAS 17025 LAB APPROUVÉ



COULEURS:
Acier galvanisé

EMBALLAGE:
Carton contenant 25 scellés.
Dimensions du carton: 50x20x15 cm
Poids du carton: 13,5 kg

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

CABLESEAL 1x180 mm
Scellé à câble avec corps en aluminium



DESCRIPTION:

Scellé de sécurité très utilisé. Il est particulièrement adapté pour le contrôle des compteurs d'électricité, d'eau et de gaz. Avec son diamètre de 1mm, il peut être appliqué partout.
Le corps du scellé est entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en acier.
Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le scellé sans le sectionner avec une pince.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



MESURES:

Scellé à câble de 1x180 mm
Différentes MESURES sont également disponibles sur demande.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).
° Câble en acier 1mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 1000 pièces
Dimensions du carton: 30x28x15 cm
Poids du carton: 8 kg

CABLESEAL 1,5x180 mm
Scellé à câble avec corps en aluminium



DESCRIPTION:
Scellé de sécurité très utilisé. Il est particulièrement adapté pour le contrôle des compteurs d'électricité, d'eau et de gaz. Avec son diamètre de 1,5mm, il peut être appliqué partout.
Le corps du scellé est entièrement en aluminium **anodisé duquel ressort un câble en acier.
Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le scellé sans le sectionner avec une pince.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



MESURES:
Scellé à câble de 1,5x180 mm
Différentes MESURES sont également disponibles sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
°Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:
° Corps: aluminium coloré (adonisé).
° Câble en acier 1,5mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:
AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:
Quantité par carton: 500 pièces
Dimensions du carton: 30x28x15 cm
Poids du carton: 8,6 kg

CABLESEAL 2,5x200 mm
Scellé à câble avec corps en aluminium



DESCRIPTION:

Scellé à câble métallique extrêmement flexible. C'est un scellé réglable qui peut être utilisé pour diverses applications. Particulièrement adapté au secteur industriel pour sceller les valves ou bien au secteur des transports pour sceller les camions ou camions citernes. Le corps du scellé est entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en acier. Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le sceller sans le sectionner avec une cisaille.

* L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



MESURES:

Scellé à câble de 2,5x180 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).
° Câble en acier 2,5mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces
Dimensions du carton: 30x28x15 cm
Poids du carton: 9,5 kg

CABLESEAL 3x200 mm
Scellé à câble avec corps en aluminium

DESCRIPTION:

Scellé à câble métallique extrêmement flexible. C'est un scellé réglable qui peut être utilisé pour diverses applications. Particulièrement adapté au secteur industriel pour sceller les valves ou bien au secteur des transports pour sceller les camions ou camions citernes. Le corps du scellé est entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en acier. Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le sceller sans le sectionner avec une cisaille.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



MESURES:

Scellé à câble de 3x200 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).
° Câble en acier 3mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces
Dimensions du carton: 40x30x18 cm
Poids du carton: 17,5 kg

CABLESEAL 3,5x250 mm (ISO 17712:2013)
Scellé à câble avec corps en aluminium

DESCRIPTION:

Scellé à câble réglable qui grâce à son diamètre de 3,5mm, se définit de Haute Sécurité et peut être utilisé pour diverses applications. La particularité de ce scellé à câble de 3,5mm de diamètre est son corps entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en acier. Particulièrement adapté pour le secteur des transports via conteneur ou chargements ferroviaires. Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le sceller sans le sectionner avec une pince.

Ce scellé de Haute Sécurité est certifié ISO 177122013.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



MESURES:

Scellé à câble de 3,5x250 mm
Différentes MESURES sont également disponibles sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé)
° Câble en acier 3,5mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX

COULEURS standard:

AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 500 pièces
Dimensions du carton: 39x29x19 cm
Poids du carton: 19,2 kg

CABLESEAL 4x250 mm (ISO 17712:2013)
Scellé à câble avec corps en aluminium



MESURES:
Scellé à câble de 4x250 mm
Différentes MESURES sont également disponibles sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:
° Corps: aluminium coloré (adonisé).
° Câble en acier 4mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS standard:
AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:
Quantité par carton: 500 pièces
Dimensions du carton: 39x29x19 cm
Poids du carton: 19,6 kg

DESCRIPTION:

Scellé à câble réglable qui peut être utilisé pour diverses applications. La particularité de ce scellé à câble de 4mm de diamètre est son corps entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en acier. Particulièrement adapté pour le transport via conteneur ou chargements ferroviaires. Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le sceller sans le sectionner avec une pince.
Ce scellé de Haute Sécurité est certifié ISO 177122013.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
LeghornGroup
ISO 9001
ISO17712

CABLESEAL 5x 250 mm (ISO 17712:2013)
Scellé à câble avec corps en aluminium



DESCRIPTION:

Scellé à câble réglable qui peut être utilisé pour diverses applications. La particularité de ce scellé à câble de 5mm de diamètre est son corps entièrement en aluminium *anodisé duquel ressort un câble en acier. Particulièrement adapté pour le transport via conteneur ou chargements ferroviaires. Une fois que l'extrémité du câble aura été inséré dans l'orifice et tiré au maximum, il sera impossible d'ouvrir le sceller sans le sectionner avec une pince.

Ce scellé de Haute Sécurité est certifié ISO 177122013.

*L'anodisation est un procédé électrochimique non spontané grâce auquel une couche protective d'oxyde se forme sur la superficie du métal traité afin de le protéger de la corrosion.



MESURES:

Scellé à câble de 5x250 mm

Différentes MESURES sont également disponibles sur demande..

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Corps: aluminium coloré (adonisé).
° Câble en acier 5mm de diamètre.
° Sur demande, possibilité de câble en ACIER INOX.

COULEURS:

COULEURS standard:
AMARANTE - VERT - BLEU - NOIR – DORÉ

EMBALLAGE:

Quantité par carton: 250 pièces
Dimensions du carton: 39x29x19 cm
Poids du carton: 16,2 kg

BALLOONSEAL
Scellé à feuillard métallique

DESCRIPTION:

°Scellé en feuillard métallique.
°Son système EXCEPTIONNEL de fermeture s'est avéré être le plus sûr au monde.
°Le double ressort en acier qui se trouve à l'intérieur de la tête du scellé s'enroule autour de l'orifice situé dans la queue de celui-ci .
°Une fois que le mécanisme de fermeture a été déclenché, il n'est plus possible de le rouvrir, à moins de casser le scellé, ce qui rend la tentative d'effraction tout-à-fait évidente.



MESURES:

° Largeur: 9,5 mm
° Longueur : 215 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression incision en relief.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 7 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 16 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° TOUT EST IMPRIMÉ EN RELIEF.

MATÉRIAU:

Aluminium anodisé

EMBALLAGE:

Carton de 1000 scellés emballés séparément par sachets de 100 scellés numérotés de façon séquentielle.
Dimensions du carton : 45x24x24 cm
Poids du carton : 8 kg

METALSEAL
Scellé à feuillard métallique



DESCRIPTION:
° Le Translock FC3 est un scellé de sécurité en métal souple.
° Adapté pour la fermeture des conteneurs.
° Extrêmement économique et facile à utiliser.

MESURES:
° Largeur : 8 mm
° Longueur : 217 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° IMPRESSION EN RELIEF
° La personnalisation est possible jusqu'à 20 caractères et en numérotation jusqu'à 7 chiffres.
° Le logo du client est réalisable sur demande

MATÉRIAU:
° Aluminium anodisé

EMBALLAGE:
1000 scellés emballés séparément par sachets de 100 scellés numérotés de façon séquentielle.
Dimensions du carton: 32x22x12 cm
Poids du carton : 4 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

STRAPSEAL
Scellé à feuillard métallique



DESCRIPTION:

° Les scellés de garantie pour conteneurs, modèle STRAPSEAL sont extrêmement sûrs et pratiques et peuvent être reconnus à une distance de plusieurs mètres.

° Nos STRAPSEAL sont des scellés de sécurité adaptés même pour les bâches et les conteneurs.

MESURES:

° Largeur fascetta : 7 mm
° Longueur : 210 mm
° Peut être produit en une longueur variable de 10 à 115 cm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Marquage À CHAUD.
° Numérotation progressive jusqu'à 6 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères par ligne.
° Logo du client réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

Acier

COULEURS DISPONIBLES POUR LA TÊTE DE FERMETURE:

Rouge - Jaune - Bleu - Orange - Vert - Noir – Blanc

EMBALLAGE:

1 carton = 1000 pièces
Dimensions du carton : 29x20x15 cm
Poids du carton : 7 kg

CRIMPSEAL
Scellé à fil

DESCRIPTION:
° Scellé entièrement en aluminium
° Autobloquant.
° Peut être utilisé avec: fils perlés de tous genres, câbles en acier, fil en nylon, ficelle.

MESURES:
° Épaisseur: 5 mm
° Longueur: 37 mm (ouvert)
° Longueur: 19 mm (fermé)

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° INCISION EN RELIEF.
° Numérotation progressive jusqu'à 6 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 10 caractères par ligne.
° Logo sur demande.

MATÉRIAU:
° ALUMINIUM
° MÉTAL BRILLANT SUR DEMANDE

COULEURS DISPONIBLES:
Aluminium - Rouge - Doré - Bleu – Vert

EMBALLAGE:
Carton de 10.000 pièces en vrac
Dimensions du carton: 57x33x30 cm
Poids du carton 7 kg

Carton de 2.000 pièces en strip de 20 pièces
Dimensions du carton: 43x33x12
Poids du carton: 1,4 kg



CRALUSEAL
Scellé à fil

DESCRIPTION :

° Le Craluseal est un scellé de garantie fiable et économique.
° Quand la languette du scellé a été bloquée autour du fil perlé il est impossible de l'ouvrir sans le casser.
° Il peut être utilisé avec les fils ou câbles suivants:
Fil perlé galvanisé
Acier
Laiton
Cuivre
Nylon cuivré



Art 100 **110** **130** **150**

COULEURS STANDARD :

° Aluminium neutre
° Aluminium doré
° Aluminium vert (galvanisé)
° Aluminium bleu (galvanisé)
° Rouge
° Doré

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Numérotation jusqu'à 6 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères par ligne.
° Possibilité de reproduire le logo du client sur demande.

MATÉRIAU:

° Aluminium galvanisé

EMBALLAGE:

Craluseal 100
EMBALLAGE de 10.000 pièces
Dimensions du carton: 30x22x20 cm
Poids du carton: 5,5kg

Craluseal 130
EMBALLAGE de 10.000 pièces
Dimensions du carton: 57x33x30 cm
Poids du carton: 6,5kg

CRALUPLIER
Pince pour Craluseal

DESCRIPTION:

° La pince "CRALUPLIER" ferme uniquement le scellé en aluminium (CRALUSEAL) en roulant la languette autour du câble .

MESURES:

230x170mm



PERSONNALISATION:

° La personnalisation de la pince peut être faite sur le piston qui va par la suite graver le scellé (CRALUSEAL).
° Personnalisation jusqu'à 7 caractères.

EMBALLAGE:

Carton d'1 pièce
Dimensions du carton: 28x11x4 cm
Poids du carton: 0,7 kg

URANUS SEAL
Scellés pour extincteurs

DESCRIPTION:

Scellé en plastique pour extincteur.
S'utilise comme un clou de blocage pour la goupille de sécurité.

Se retire facilement en tirant sur la tête du scellé.

Couleurs disponibles:
ROUGE
JAUNE

Sur demande, réalisation possible dans d'autres couleurs.



EMBALLAGE:
Cartons de 10.000 pièces
Dimensions du carton: 37x24x13 cm
Poids du carton : 2 kg

.

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

ALLUSEAL
Scellé à fil

DESCRIPTION:

° Scellé complètement en aluminium.
Ces scellés peuvent être utilisés avec :
fil perlé traditionnel,
fil perlé de sécurité,
ficelle douanière,
ficelle traditionnelle.

La garantie de fermeture des scellés ALLUSEAL s'obtient en utilisant une pince appropriée.

PERSONNALISATION:
Utilisez la pince appropriée



MESURES:
° Diamètre extérieur: 5 mm
° Diamètre trou interne: 2 mm
° Longueur: 12 mm

PERSONNALISATION:
° La personnalisation est réalisée à l'aide d'une pince spécialement gravée.

MATÉRIAU:
° 99,9% d'aluminium pur

EMBALLAGE:
Carton de 15.000 pièces
Dimensions du carton: 26x21x20 cm
Poids du carton: 7,5 kg

PLOMBEX 9 mm et 13 mm
Scellé à fil

DESCRIPTION:

Les scellés en plastique PLOMBEX ont été produits en reproduisant exactement les plombs douaniers traditionnels en plomb.

De plus, ces scellés peuvent être utilisés avec :

fil perlé traditionnel,
fil perlé de sécurité,
ficelle douanière,
ficelle traditionnelle.

La garantie de fermeture des scellés PLOMBEX s'obtient en utilisant une pince appropriée.

En plus d'être un scellé de garantie valable pour les extincteurs ou les trousses de premiers secours, ils possèdent une fonction décorative remarquable dans le secteur de l'alimentation et des cosmétiques. Dans ce dernier domaine, nous pouvons les produire en argent, en bronze et en doré.

PERSONNALISATION:

° La personnalisation est réalisée à l'aide d'une pince spécialement gravée.

MESURES:

° Diamètre : 9 mm ou 13 mm

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange
Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

***EMBALLAGE*:**

PLOMBEX 09 (Ø: 9 mm)
Carton de 10.000 pièces
Dimensions du carton : 28x22x11cm
Poids du carton: 2,6 kg

PLOMBEX 013 (Ø : 13 mm)
Carton de 10.000 pièces
Dimensions du carton: 37x25x19 cm
Poids du carton : 5,6 kg



ANCHORCLICK
Scellé à fil

DESCRIPTION:

° Scellé de sécurité complètement transparent. Le plastique transparent permet le contrôle du système de fermeture.

MODE D'EMPLOI:

° Insérez le câble dans les trous se trouvant sur le corps du scellé.

° Appuyez sur la partie à "ancre" dans le trou correspondant.

° Appuyez avec vos doigts jusqu'à ce que le scellé clique. Le clic garantit la fermeture du scellé.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° **Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.**

MATÉRIAU:

° Polycarbonate

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 5.000 scellés en sachet de 1.000 pièces en sachet de 100 pièces
Dimensions du carton: 56x24x46 H cm
Poids du carton: 10 kg



LeghornGroup
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

ISO 9001
ISO17712

ANCHORFLAG
Scellé à fil



DESCRIPTION:

° Scellé de sécurité complètement transparent. Le plastique transparent permet le contrôle du système de fermeture.

MODE D'EMPLOI:

° Insérez le câble dans les trous se trouvant sur le corps du scellé.

° Appuyez sur la partie à "ancre" dans le trou correspondant.

° Appuyez avec vos doigts jusqu'à ce que le scellé clique. Le clic garantit la fermeture du scellé.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.

° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

° Possibilité de code-barres.

° Possibilité d'insertion tag (RFID).

° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.

° Le logo du client est réalisable sur demande.

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.



MATÉRIAU:

° Polycarbonate

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 5.000 scellés en sachet de 1000 pcs en sachet de 100 pcs

Dimensions du carton: 56x24x46 H cm

Poids du carton: 14,5 kg



TWISTSEAL
Scellé à fil

DESCRIPTION:

° Scellés entièrement en plastique avec fil incorporé. Partie extérieure transparente pour le contrôle du mécanisme de fermeture. Pour fermer le scellé, tourner la languette colorée du scellé à 360°. Une fois fermé impossible de l'endommager.

° Peut être utilisé avec les fils ou câbles suivants :

Fil perlé galvanisé
Acier
Laiton
Cuivre
Nylon Cuivre

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.



MATÉRIAU:

° Polycarbonate
° ABS

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas



EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés en sachet de 100 pcs numéroté séquentiellement
Dimensions du carton: 40x40x15 cm
Poids du carton: 4 kg
-
Carton de 5.000 scellés en sachet de 100 pcs numéroté séquentiellement
Dimensions du carton: 60x40x35 cm
Poids du carton: 18 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
LeghornGroup
ISO 9001
ISO17712

TRITON SEAL
Scellé à fil

DESCRIPTION:

° Le TRITON SEAL est un scellé vraiment sûr. Une fois fermé il n'y a aucune possibilité de le rouvrir. Facile à fermer avec une seule main.

° Il peut être utilisé avec:

Fil perlé galvanisé
Acier
Laiton
Cuivre
Nylon Cuivre



MESURES:

° Largeur: 13 mm
° Hauteur: 27 mm
° Épaisseur: 9 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Marquage À CHAUD
° Numérotation séquentielle jusqu'à 7 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas



EMBALLAGE:

Carton de 1.000 ccellés – sachet de 100 pcs
Dimensions du carton: 40x22x15 cm
Poids du carton: 5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

MEROPE SEAL et ALCYONE SEAL
Scellés réglables avec insert métallique



DESCRIPTION:

Le **MEROPE SEAL** et **l'ALCYONE SEAL** sont des scellés de sécurité en nylon adaptés pour les compteurs d'eau et de gaz.
Le système de fermeture se trouve dans la tête et est composé d'un morceau de métal qui bloque la tige du scellé. Une fois fermé, il est impossible de l'ouvrir sans le casser.

MEROPE SEAL: sans étiquette
ALCYONE SEAL: avec étiquette



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 7 chiffres.
° PERSONNALISATION jusqu'à 3 caractères sur une ligne.

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
1 Carton : 1.000 pièces
Dimensions du carton: 34x30x13 cm
Poids du carton: 2 kg

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001 ISO17712

CARSEAL
Scellés en plastique fermeture à anneau

DESCRIPTION:

° Scellé plastique autobloquant.
° Réalisé de telle sorte qu'en insérant la pointe dans le trou approprié, le son d'un clic signifie la fermeture du scellé.

MESURES:

° Largeur : 8 mm
° Longueur : 200 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:

° Polypropylène haute densité copolymère.

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 2000 scellés - strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 40x40x24 cm
Poids du carton: 8,5 kg

HORNSEAL 215 mm
Scellés en plastique fermeture à anneau

DESCRIPTION:
°Scellé plastique autobloquant
°Application rapide et sûre.
°Une fois fermé, il n'est plus possible de le rouvrir sans le détruire.
°FONCTION CALENDRIER: 12 chiffres pour les mois correspondants.
31 chiffres pour les jours du mois.

MESURES:
° Largeur : 7 mm
° Longueur : 215 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 24x38x19 cm
Poids du carton: 1,9 kg

HORNSEAL 260 mm
Scellés en plastique fermeture à anneau

DESCRIPTION:

°Scellé plastique autobloquant
°Application rapide et sûre.
°Une fois fermé, il n'est plus possible de le rouvrir sans le détruire.
°FONCTION CALENDRIER:
12 chiffres pour les mois correspondants.
31 chiffres pour les jours du mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm
° Longueur : 260 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 24x38x19 cm
Poids du carton: 2,4 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

RINGLABELSEAL 215 mm
Scellés en plastique fermeture à anneau

DESCRIPTION:

°Scellé plastique autobloquant
°Application rapide et sûre.
°Une fois fermé, il n'est plus possible de le rouvrir sans le détruire.
°FONCTION CALENDRIER:
12 chiffres pour les mois correspondants.
31 chiffres pour les jours du mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm
° Longueur : 215 mm
° Dimensions etiquette: 20x40 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 24x38x19 cm
Poids du carton: 1,9 kg

RINGLABELSEAL 260 mm
Scellés en plastique fermeture à anneau

DESCRIPTION:

°Scellé plastique autobloquant
°Application rapide et sûre.
°Une fois fermé, il n'est plus possible de le rouvrir sans le détruire.
°FONCTION CALENDRIER:
12 chiffres pour les mois correspondants.
31 chiffres pour les jours du mois.

MESURES:

° Largeur : 7 mm
° Longueur : 260 mm
° Dimensions etiquette: 20x40 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 37x24x25 cm
Poids du carton: 2,5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

TWIGGY SEAL 2,2x190 mm
Scellé réglable en plastique

DESCRIPTION:

Le Twiggyseal est un scellé en plastique réglable ayant peu de résistance à la traction. Sa fragilité a été étudiée spécialement par les techniciens de l'entreprise Leghorn afin que vous puissiez le rompre rapidement et facilement en cas de besoin. Le scellé réglable Twiggyseal est donc particulièrement adapté pour l'identification et la sécurité des extincteurs et des issues de secours. Très facile d'utilisation, ce scellé est entièrement en plastique et donc recyclable.

MESURES:

° Diametre: 2,2 mm
° Longueur: 190 mm
° Dimensions etiquette: 22x42 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polyéthylène basse densité

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 30x24x22 cm
Poids du carton: 1,4 kg

TWIGGY SEAL 2,2x255 mm
Scellé réglable en plastique



DESCRIPTION:

Facile d'utilisation, ce scellé est entièrement en plastique et donc recyclable. Sa fragilité a été étudiée spécialement par les techniciens de l'entreprise Leghorn afin que vous puissiez le rompre rapidement et facilement en cas de besoin. Le scellé réglable Twiggyseal est donc particulièrement adapté pour l'identification et la sécurité des extincteurs et des issues de secours. Dans ce cas particulier, une simple pression sur la porte suffit à rompre IMMEDIATEMENT le scellé.

MESURES:

° Diametre: 2,2 mm
° Longueur: 250 mm
° Dimensions etiquette: 22x42 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polyéthylène basse densité

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés - strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 30x24x22 cm
Poids du carton: 1,8 kg

EASYTIGHT 6x294 mm
Scellé réglable en plastique – Sans pré-coupage

DESCRIPTION:

Cet article est entièrement en plastique et donc recyclable.
Le scellé en plastique réglable EASYTIGHT est imprimé séparément l'un de l'autre. Si besoin de scellés unis les uns aux autres en bande de 10 pièces, nous vous suggérons les modèles:
LONGSEAL
SIMPLESEAL
Qui sont imprimés ensemble.
Le scellé Easytight est réalisé avec un prolongement en plastique se terminant par une boucle où peut être accrochée une étiquette informative.
Il peut être utilisé pour fermer et sceller des sachets pour échantillonnage, ou bien pour le secteur d'activité des transports, pour camions a bâche ou camions citernes.
Vous obtiendrez une sécurité maximale en serrant le plus possible le scellé Easytight autour du sac et en coupant la tige dépassant.



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Deux types d'impression possibles: Transfert d'encre ou LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères par ligne.
° Logo du client réalisable sur demande.
° Il est possible de réaliser le logo en relief pour commandes spéciales.

MESURES:

Largeur : 6 mm
Longueur: 294 mm

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

Carton de 1.000 scellés – PAS EN STRIP
Dimensions du carton: 56x39x21 cm
Poids du carton: 4 kg
Sur demande, emballage en sachet de 100 pièces numérotés séquentiellement.

BAGSEAL 6x420 mm
Scellé réglable en plastique - Sans pré-coupage

DESCRIPTION:

Scellé en plastique réglable. Cet article est entièrement en plastique et donc recyclable. Ils sont imprimés séparément. Sur le côté, un prolongement en plastique est présent pour y lier une étiquette informative, si nécessaire. Il a de nombreux usages à la fois pour sceller les extrémités des câbles d'un camion à bâche, ou d'un camion-citerne. Il est également largement utilisé pour la fermeture de sacs de sécurité en plastique ou en tissu.

Vous obtiendrez une sécurité maximale en serrant le plus possible le scellé Bagseal autour du sac et en coupant la tige dépassant.

Le pré-coupage n'est pas possible sur ce produit. Si vous souhaitez le pré-coupage, nous vous suggérons les modèles suivants:
LONGSEAL
SIMPLESEAL



MESURES:
Largeur : 6 mm
Longueur: 420 mm

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – PAS EN STRIP
Dimensions du carton: 56x46x24 cm
Poids du carton: 5 kg
Sur demande, emballage en sachet de 100 pièces numérotés séquentiellement.

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001 ISO17712

SIMPLESEAL 6x294 mm
Scellé réglable en plastique – Avec pré-coupage



Les scellés en plastique réglables doivent être serrés le plus possible lors de leur application ; puis couper la tige dépassant. La sécurité est alors maximale.

MESURES:
Largeur tige: 6 mm
Longueur totale: 294 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés , en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x39x21 cm
Poids du carton: 4 kg

DESCRIPTION:

Scellé réglable entièrement en plastique. Le scellé Simpleseal est produit en bande de 10 pièces numérotées séquentiellement. Il est fabriqué avec le pré-coupage afin de pouvoir être retiré sans l'aide d'aucun outil.

Très adapté pour une application sur n'importe quel moyen de transport :
- Camions Citernes
- Camions Bâchés
- Remorques - Containers

Il est également adapté pour fermer des sacs de sécurité. Le prolongement de plastique sur le côté peut être utilisé pour accrocher une carte informative.
Si vous avez besoin d'un scellé plus long, nous vous suggérons le scellé similaire LONGSEAL de longueur totale 420 mm

LONGSEAL 6x420 mm
Scellé réglable en plastique - Avec pré-coupage

DESCRIPTION:

Scellé réglable entièrement en plastique. Le scellé Longseal est produit en bande de 10 pièces numérotées séquentiellement. Il est fabriqué avec le pré-coupage afin de pouvoir être retiré sans l'aide d'aucun outil.

Très adapté pour une application sur n'importe quel moyen de transport :
- Camions Citernes
- Camions Bâchés
- Remorques
- Containers

Il est également adapté pour fermer des sacs de sécurité. Le prolongement de plastique sur le côté peut être utilisé pour accrocher une carte informative.

Si vous avez besoin d'un scellé plus court, nous vous suggérons le scellé similaire SIMPLESEAL de longueur totale 294 mm

Les scellés en plastique réglables doivent être serrés le plus possible lors de leur application ; puis couper la tige dépassant. La sécurité est alors maximale.

MESURES:

Largeur tige: 6 mm
Longueur totale: 420 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE

Carton de 1.000 scellés, en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x46x24 cm
Poids du carton: 5,5 kg

TITANSEAL 5x328 mm
Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x110 mm

DESCRIPTION:
° Scellé en plastique réglable.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage afin d'éviter l'utilisation d'outils.

MESURES:
° Diamètre : 5 mm
° Longueur : 328 mm
° Dimensions étiquette: 72x110 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 500 scellés
Dimensions du carton: 47x39x12 cm
Poids du carton: 4,5 kg

TITANSEAL 5x424 mm
Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x110 mm

DESCRIPTION:
° Scellé en plastique réglable.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage afin d'éviter l'utilisation d'outils.

MESURES:
° Diamètre: 5 mm
° Longueur: 424 mm
° Dimensions étiquette: 72x110 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 500 scellés
Dimensions du carton: 56x39x12 cm
Poids du carton: 5 kg

HERACLIS SEAL 5x298 mm
Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x80 mm

DESCRIPTION:
Scellé en plastique réglable.
Entièrement recyclable.
Sa large étiquette facilite la lecture à distance. Ce scellé est produit en deux versions :
- Avec le pré-coupage
- Sans le pré-coupage

C'est un scellé robuste et idéal pour la fermeture des sacs postaux.

Grâce à la version « pré-coupage » le scellé peut être retiré sans l'aide d'outils tranchants. La version plus longue de ce scellé en plastique est le Heraclis seal 394 mm.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Deux types d'impression possibles: Transfert d'encre ou LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

MESURES:
Largeur tige: 5 mm
Longueur totale: 298 mm
Dimensions étiquette: 72x80 mm

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 500 scellés – en strip de 5 pcs
Dimensions du carton: 56x39x21 cm
Poids du carton: 4,7 kg



HERACLIS SEAL 5x394 mm
Avec pré-coupage – Étiquette très large 72x80 mm

DESCRIPTION:
Scellé en plastique réglable.
Entièrement recyclable.
Sa large étiquette facilite la lecture à distance. Ce scellé est produit en deux versions :
- Avec le pré-coupage
- Sans le pré-coupage

C'est un scellé robuste et idéal pour la fermeture des sacs postaux.



Grâce à la version « pré-coupage » le scellé peut être retiré sans l'aide d'outils tranchants. La version plus courte de ce scellé en plastique est le Heraclis seal 298 mm.

MESURES:
Largeur tige:…….. … 5 mm
Longueur totale:..... 394 mm
Dimensions étiquette: ……72x80 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Deux types d'impression possibles: Transfert d'encre ou LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 500 Scellés – en strip de 5 pcs
Dimensions du carton: 56x39x21 cm
Poids du carton: 5,2 kg

ORIONSEAL 5x258 mm
Avec pré-coupage – Étiquette 72x40 mm



DESCRIPTION:
° Scellé en plastique réglable.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage afin d'éviter l'utilisation d'outils.

MESURES:
° Diamètre: 5 mm
° Longueur: 258 mm
° Dimensions étiquette: 72x40 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 500 pcs
Dimensions du carton : 56x39x21 cm
Poids du carton: 3,5 kg

ORIONSEAL 5x354 mm
Avec pré-coupage – Étiquette 72x40 mm

DESCRIPTION:
° Scellé en plastique réglable.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage afin d'éviter l'utilisation d'outils.

MESURES:
° Diamètre: 5 mm
° Longueur: 354 mm
° Dimensions étiquette: 72x40 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 500 scellés
Dimensions carton: 56x39x21 cm
Poids du carton:3,7 kg

ADJUSTABLESEAL 3,3x315 mm
Scellé réglable en plastique

DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.

MESURES:
° Diamètre : 3,3 mm
° Longueur: 315 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x33x19 cm
Poids du carton: 3,5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001 ISO17712

ADJUSTABLESEAL 3,3x425 mm
Scellé réglable en plastique



DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.

MESURES:
° Diamètre : 3,3 mm
° Longueur: 425 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x33x24 cm
Poids du carton: 5 kg

SCITESEAL 3,3x315 ou 425 mm
Scellé réglable en plastique avec tige à billes et fermeture métallique

DESCRIPTION:
° Scellé en plastique réglable.
° Application rapide et sûre.
° Possible pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique

MESURES:
° Diamètre: 3,3 mm
° Longueur: 315mm ou 425mm
° Dimensions étiquette: 22x50mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs (315 mm)
Dimensions du carton: 56x33x19 cm
Poids du carton: 3,5 kg

Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs (425mm)
Dimensions du carton: 56x33x24 cm
Poids du carton: 5 kg

SCITESEAL LGH 103 - 2x270 mm
Scellé réglable en plastique avec tige à billes et fermeture métallique





DESCRIPTION:
° Scellé en plastique réglable.
° Application rapide et sûre.
° Mécanisme de fermeture métallique

MESURES:
° Diamètre: 2 mm
° Longueur totale: 270 mm
° Longueur utile: 233 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés
Dimensions du carton: 37x24x24 cm
Poids du carton: 2,5 kg

FRISSOSEAL
Scellé réglable en plastique – Avec coupon de contrôle

DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:
° Diamètre: 2 mm
° Longueur: 315 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x34x20 cm
Poids du carton: 3 kg

TEST DE RÉSISTANCE:
Moins de 8.16 kg
Selon la norme BS EN 1125

JUPITER SEAL 1,3x225 mm
Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:
° Diamètre: 1,3 mm
° Longueur: 225 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x33x19 cm
Poids du carton: 2 kg

JUPITER SEAL 2x315 mm
Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:
° Diamètre: 2 mm
° Longueur: 315 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x34x20 cm
Poids du carton: 3 kg

JUPITER SEAL 2x425 mm
Scellés réglables en plastique - fermeture métallique



DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:
° Diamètre: 2 mm
° Longueur: 425 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x34x25 cm
Poids du carton: 3,5 kg

JUPITER SEAL 3,3x315 mm
Scellés réglables en plastique - fermeture métallique



DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:
° Diamètre: 3,3 mm
° Longueur: 315 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x34x20 cm
Poids du carton: 4 kg

JUPITER SEAL 3,3x425 mm
Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

DESCRIPTION:
° Scellé réglable en plastique.
° Application sûre et rapide.
° Possibilité de pré-coupage.
° Mécanisme de fermeture métallique.

MESURES:
° Diamètre: 3,3 mm
° Longueur: 425 mm
° Dimensions étiquette: 22x50 mm



NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Impression à transfert d'encre.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 56x34x25 cm
Poids du carton: 4,5 kg

HECTORSEAL 7,5x430 mm
Scellés réglables en plastique - fermeture métallique

DESCRIPTION:
Scellé en plastique très robuste. Il est réalisé avec un mécanisme de fermeture métallique, et produit avec ou sans pré-coupage.

Les scellés se présentent sous forme de bande/strip de dix pièces unies et numérotées séquentiellement.

Si vous désirez un produit avec des caractéristiques similaires mais de longueur supérieure, nous pouvons vous offrir la version plus longue du scellé réglable: Hectorseal LT 7,5 x 510 mm

Les utilisations de ce scellé résistant en plastique sont diverses : Ils peuvent être utilisés pour sceller n'importe quel moyen de transport ou pour fermer de grands sacs (sacs postaux par exemple).
Pour obtenir une sécurité maximale, ce scellé doit être fermé en tirant le plus possible sur la tige, une fois insérée dans l'orifice prévu à cet effet, et en serrant le plus possible la zone à sceller. Le bout de tige restant doit être coupé.

MESURES:
Largeur: 7,5 mm
Longueur: 430 mm

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
Impression LASER
Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
Possibilité de code-barres.
Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
Le logo du client est réalisable sur demande.
Pour les commandes spéciales ou grande quantité de commande, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:
Polypropylène copolymère

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés
Dimensions du carton: 44x40x24 cm
Poids du carton: 7,5 kg

DRUM LOCK
Scellés pour bidons

DESCRIPTION:

Les scellés de la série DRUMLOCK sont conçus pour bloquer la fermeture de tout type de bidon ou fût.
Ils sont fabriqués en trois MESURES différentes pour pouvoir satisfaire tous les besoins de fermeture de bidons ou fûts.

Une fois le DRUMLOCK positionné, le seul moyen d'ouvrir le contenant est de briser le scellé. Dans ce cas, toute altération est évidente.







NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° SANS NUMEROTATION.
° Pour les commandes d'une certaine importance, il est possible de faire inciser le logo sur le plastique.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

TB STANDARD: Carton de 10.000 scellés
Dimensions du carton: 60x40x40 cm
Poids du carton: 10 kg

TB PICCOLO : Carton de 20.000 scellés
Dimensions du carton: 60x40x20 cm
Poids du carton: 8 kg

T.C: Carton de 10.000 scellés
Dimensions du carton: 60x40x40 cm
Poids du carton: 10 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.it

TOTEBOX SEAL
Scellés pour contenants rigides

DESCRIPTION:
° Scellé de sécurité en plastique.
° Dessiné spécifiquement pour bloquer tout type de boîte/caisse.
° Aucun outil n'est nécessaire pour pouvoir le retirer.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:
° Il n'est prévu aucun genre d'impression.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.



MATÉRIAU:
Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES
Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:
Carton de 1.000 scellés
Dimensions du carton: 15x15x21 cm
Poids du carton: 1,2 kg

POSTAL BLOCK
Scellés pour contenants rigides



DESCRIPTION:

° Le **POSTALBLOCK A1** est une fermeture en plastique réutilisable.
Il suffit d'une légère pression du doigt pour mettre en marche le mécanisme.

TEST DE RÉSISTANCE:

ESSAI SUR LA RÉSISTANCE EFFECTUÉE DE - 30° à + 60°

PERSONNALISATION:

° Pour les commandes spéciales, il est possible de faire le logo en relief.

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas



LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

ZIPSTOP STANDARD
ZIPSTOP LONG – CODE-BARRES

DESCRIPTION:

° Scellé en plastique qui bloque l'ouverture des sacs de sécurité.
° Le curseur de la fermeture éclair est enfilé à l'endroit prévu à cet effet et est fermé avec le scellé de sécurité.

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° Impression LASER.
° Numérotation séquentielle jusqu'à 15 chiffres.
° Possibilité de code-barres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères sur une ligne.
° Le logo du client est réalisable sur demande.





ZIPSTOP STANDARD

ZIPSTOP LONG FOR BARCODE

MATÉRIAU:

Polypropylène

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris - Marron – Lilas

EMBALLAGE:

ZIP STOP STANDARD
Carton de 5.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 28x21x10 cm
Poids du carton: 2,5 kg

ZIP STOP Code-Barres
Carton de 5.000 scellés – en strip de 10 pcs
Dimensions du carton: 28x21x10 cm
Poids du carton: 2,5 kg

RINGLABELSEAL 260 mm
Scellé anneau en plastique



DESCRIPTION

° **Connectionlock** est un simple système de protection pour les raccords de distribution de gaz.
° Le plastique transparent du scellé permet de contrôler le système de fermeture.
° **Connectionlock** agit comme un scellé puisqu'il est composé de deux parties qui s'encastrent et qui ne peuvent être dissociées.
° **Il est impossible de l'ouvrir sans le casser.**
° Une fois positionné, on peut ajouter un scellé de sécurité numéroté séquentiellement, de type TWISTSEAL.

MATÉRIAU:

° Polycarbonate (PC)

NUMÉROTATION ET PERSONNALISATION:

° IMPRESSION À JET D'ENCRE (UNIQUEMENT SUR DEMANDE).
° Numérotation jusqu'à 6 chiffres.
° Personnalisation jusqu'à 20 caractères.
° Logo sur demande.
° Pour les commandes spéciales, il est possible de réaliser le logo sur demande.

COULEURS DISPONIBLES

Rouge - Jaune - Bleu - Vert - Blanc - Noir - Orange - Bleu Clair - Gris

EMBALLAGE

Art: 311
Carton de 500 scellés
Dimensions du carton: 40x60x35 cm
Poids du carton: 13 kg
Art: 312
Carton de 500 scellés
Dimensions du carton: 40x60x38 cm
Poids du carton: 13 kg
Art: 313
Carton de 500 scellés
Dimensions du carton: 40x60x35 cm
Poids du carton: 14 kg
Art: 314
Carton de 250 scellés
Dimensions du carton: 40x60x35 cm
Poids du carton: 9 kg





MESURES:

°**ART 311**: L: 26mm R1: 16mm R2: 22mm
Pour un Raccord DN20 (3/4")
°**ART 312**: L: 30mm R1: 16mm R2: 24,5mm
Pour un Raccord plus épais DN20 (3/4")
°**ART 313**: L: 28mm R1: 19mm R2: 27mm
Pour un Raccord DN25 (1")
°**ART 314**: L: 38mm R1: 29mm R2: 39mm
Pour un Raccord DN40 (1½")

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

SPR.Z : FIL PERLÉ GALVANISÉ 1 mm



FIL PERLÉ GALVANISÉ 1 mm.
DONNÉES TECHNIQUES.

CLASSIFICATION MATÉRIAU:
Acier galvanisé
COMPOSITION:
Fil central: Ø mm 0.50 - Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,45g (1 Kg = 400 m environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:
PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:
État de surface: galvanisé
Revêtement de zinc minimum: 20 g / m2

COMPOSITION CHIMIQUE:			
C%	Mn%	P%	S%
0,08	0,45	0,035	0,035

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
DIAMÈTRE NOMINAL mm	TOLÉRANCE Ø	CHARGE DE RUPTURE N/mm²
1	10%	300/450

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

SPR.I : FIL PERLÉ ACIER INOX 1 mm



FIL PERLÉ ACIER INOX 1 mm
DONNÉES TECHNIQUES

MATÉRIAU:
Acier inox AISI 304

COMPOSITION:
Fil central: Ø mm 0.50
Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,45g (1 Kg = 400 m environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:
PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:
Brillant

COMPOSITION CHIMIQUE

C%	Mn %	Si%	Ni%	Cr%	P%	S%
< = 0.08	< = 2.00	< = 1.00	8.00 – 10.50	18.00 – 20.00	< = 0.045	< = 0.030

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE NOMINAL mm	TOLÉRANCE Ø	CHARGE DE RUPTURE N/mm²
1.00	10%	700/750

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

ISO 9001
ISO17712

SPR.O: FIL PERLÉ DE CUIVRE 1 mm



DONNÉES TECHNIQUES
FIL PERLÉ DE CUIVRE 1 mm

CLASSIFICATION MATÉRIAU: Cuivre rouge recuit conforme à la norme ASTM B 49.92 - UNI EN 1977 - 2000

COMPOSITION:
Fil central: Ø mm 0.50
Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,78g (1 Kg = 360 m environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:
PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:
Brillant

EXTENSION: 23-23%

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
DIAMÈTRE NOMINAL mm	TOLÉRANCE Ø	CHARGE DE RUPTURE N/mm²
1.00	10%	210/220

COMPOSITION CHIMIQUE							
Cu%	Fe%	Pb%	As%	Ag%	Ni%	Sn%	S%
99,974	0,0035	0,0013	0,0011	0,0011	0,0008	0,0009	0,004

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001 ISO17712

SPR.R: FIL PERLÉ DE LAITON 1 mm



DONNÉES TECHNIQUES:
FIL PERLÉ DE LAITON 1 mm

CLASSIFICATION MATÉRIAU:
Laiton recuit

COMPOSITION:
Filo central : Ø mm 0.50
Spirale: Ø mm 0.30

Poids du carton par mètre: 2,63g (1 Kg = 380 m environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:
PAS DE SPIRE: mm 2,00 (50 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES DE SURFACE:
Brillant

EXTENSION: 23-23%

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE NOMINAL mm	TOLÉRANCE Ø	CHARGE DE RUPTURE N/mm²
1.00	10%	400/430

COMPOSITION CHIMIQUE

Cu%	Zn%	Pb%	Fe%	Al%	Ni%	Sn%	S%
67,000	32,000	0,010	0,0014	0,010	0,049	0,016	0,05

SPR.NR: FIL PERLÉ NYLON-CUIVRE 1 mm





DONNÉES TECHNIQUES
FIL PERLÉ NYLON-CUIVRE 1 mm

CLASSIFICATION MATÉRIAU:
Nylon - Cuivre

COMPOSITION:
Fil Nylon: Ø 0.6 mm - 100% Polyamide
Spirale: cuivre rouge recuit: Ø 0.3 mm
Conforme à la norme ASTM 49.92 - UNI EN 1977 - 2000

Poids du carton par mètre: 1,50g (1 Kg = 650 m environ)

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES:
PAS DE SPIRE: 1,5 mm (66 tours par 100 mm)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

DIAMÈTRE NOMINAL mm	TOLÉRANCE Ø	CHARGE DE RUPTURE N/mm²
1.00	10%	159/178

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

ISO 9001 ISO17712

STS-PL: CÂBLE PLASTIFIÉ ACIER INOX





DESCRIPTION:

° Câble composé de 7 fils d'un diamètre de 0,32 mm plastifié
° Diamètre total 0,9 mm
° 1 kg correspond à environ 406 mètres
° Bobine 250 mètres: environ 675 grammes
° Bobine de 500 mètres: environ 1 440 grammes
° Bobine 1000 mètres: environ 2960 grammes

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR CÂBLE DE DIAMÈTRE mm 0,9

GRADE	N.W. (kg)	TS (Mpa)	EL %
304	483,88	785	75

COMPOSITION CHIMIQUE EN % DU CÂBLE EN ACIER DE DIAMÈTRE mm 0,9

C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni
0,03	0,43	1,30	0,026	0,008	18,23	8,03

LeghornGroup
PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001 ISO17712

STW-PL : FIL DE FER PLASTIFIÉ

DESCRIPTION:
Fil métallique plastifié: diam. 1 mm

Couleurs Standard : BLANC-VERT
Autres COULEURS: quantité minimum
108 rouleaux de 200 grammes chacun

Chaque rouleau:
200 gr = 120 mètres

EMBALLAGE:
1 carton: 108 bobines
Dimensions du carton: 38x38x24 cm
Poids du carton 2,5 kg

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com
ISO 9001
ISO17712

Nous pouvons produire les scellés de sécurité pour tous vos besoins.

Calendrier de réalisation d'un projet			
Conception Dessin	Après l'approbation de la conception	Après l'approbation du modèle en 3D	Après l'approbation finale
7-10 jours	7-10 jours = modèle en 3D	60-70 jours Moule et premiers échantillons	Début de la production
Capacité de production: 1 000 000 pièces par mois et par moule pour chaque poste de travail			

34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne Toscane Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621
www.leghorngroup.it - info@leghorngroup.com

WORLD CONTACTS

3065

General e-mail: info@leghorngroup.com

LeghornGroup ITALY
www.leghorngroup.it

LeghornGroup USA
www.leghorngroup.co

LeghornGroup BELGIUM
www.leghorngroup.be
www.leghorngroup. nl

LeghornGroup SAUDI ARABIA
www.leghorngroup.sa

LeghornGroup CZECH REP.
www.leghorngroup.cz
www.leghorngroup.pl

LeghornGroup GREECE
www.leghorngroup.gr

LeghornGroup MOLDOVA
www.leghorngroup.ro

LeghornGroup SPAIN
www.leghorngroup.es

LeghornGroup

Protection - Control - Identification - Tracking

Since 1978

LeghornGroup srl
34/36, Via degli Arrotini - 57121 Livourne, Toscane, Italie
Ph: +39 0586 406376 - Fax:+39 0586 407621 – www.leghorngroup.com - info@leghorngroup.com

PROTECTION - CONTRÔLE - IDENTIFICATION - TRAÇABILITÉ